



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	PURA-4, PURA-6, PURA-9, PURA-12, PURA-15, PURA-20, PURA-25, PURA-30, PURA-35, PURA-40, PURA-45, PURA-50			
2. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:	LST EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginiai. Gamyklinės ir/arba statybvietėje surėnkamos nuotekų valyklos“			
3. Naudojimo paskirtis:	Neapdorotų buitinių nuotekų valymas			
4. Gamintojas:	<b>PLASTIC TECHNOLOGY</b> Mokyklos g. 23, LT-14182 Bukiškio k., Vilniaus r.			
5. Įgaliotas atstovas:	Netaikoma			
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo Sistema:	Sistema 3			
7. Sertifیکavimo įstaigos ir bandymų laboratorijos pavadinimas:	UAB „Statybos produktų sertifikavimo centras“ Nuotekų valymo įrenginių laboratorija			
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:				
DEKLARUOJAMA SAVYBĖ	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	VERTĖ		PROTOKOLO NR.
<b>VALYMO EFEKTYVUMAS</b>	LST EN 12566-3:2005+A2:2013, punktai 6.3, 6.7 ir B priedas	BDS <sub>5</sub> : <b>95,8 %</b>   <b>15,0 mg/l</b> ChDS: <b>89,9 %</b>   <b>69,3 mg/l</b> SM: <b>92,7 %</b>   <b>26,7 mg/l</b> Nkj: <b>89,2 %</b>   <b>4,79 mg/l</b> Nb: <b>65,0 %</b>   <b>16,9 mg/l</b> P: <b>77,6 %</b>   <b>1,52 mg/l</b> NH <sub>4</sub> -N: <b>92,0 %</b>   <b>2,90 mg/l</b>	SPSC bandymo protokolas Nr. 1397-CPR-241/B	
<b>NAŠUMAS</b> (vardinis nuotekų srautas   apkrova teršalais pagal BDS <sub>5</sub> )	LST EN 12566-3:2005+A2:2013	<b>PURA-4:</b> 0,60 m <sup>3</sup> /d   0,24 kg/d <b>PURA-6:</b> 0,80 m <sup>3</sup> /d   0,36 kg/d <b>PURA-9:</b> 1,35 m <sup>3</sup> /d   0,54 kg/d <b>PURA-12:</b> 1,80 m <sup>3</sup> /d   0,72 kg/d <b>PURA-15:</b> 2,25 m <sup>3</sup> /d   0,90 kg/d <b>PURA-20:</b> 3,00 m <sup>3</sup> /d   1,20 kg/d <b>PURA-25:</b> 3,75 m <sup>3</sup> /d   1,50 kg/d <b>PURA-30:</b> 4,50 m <sup>3</sup> /d   1,80 kg/d <b>PURA-35:</b> 5,25 m <sup>3</sup> /d   2,10 kg/d <b>PURA-40:</b> 6,00 m <sup>3</sup> /d   2,40 kg/d <b>PURA-45:</b> 6,75 m <sup>3</sup> /d   2,70 kg/d <b>PURA-50:</b> 7,50 m <sup>3</sup> /d   3,00 kg/d		
<b>NELAIDUMAS VANDENIUI</b> (hermetiškumas)	LST EN 12566-3:2005+A2:2013, A priedo A.2 skyrius	<b>Įrenginys nelaidus vandeniui</b>		SPSC bandymo protokolas Nr. 1397-CPR-244/A.2
<b>LAIKOMOJI GEBA</b>	LST EN 12566-3:2005+A2:2013, C priedo C.6 skyrius	<b>Atitinka</b> (tinka montuoti šlapiuose gruntuose, aukštis 3,45 m)		
<b>PATVARUMAS</b>	6.5 punktas	<b>Užtikrintas</b> (medžiagiškumas polipropilenas PP-C: tankis 0,91 kg/m <sup>3</sup> , įtempimo riba 26 Mpa)		SPSC bandymo protokolas Nr. 1397-CPR-243/C.6
<b>CHEMINIS ATSPARUMAS</b>	LST EN 12566-3:2005+A2:2013	<b>Savybė nenustatyta</b>		

\*1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Direktorė Giedrė Aukštakienė

